

Nom thread diam.	Pitch (*)=Special pitches	Height of the flange C Min	Diameters				Dimensions of the hexagon			Height		Radius
			d Min	d Max	d _c Max	d _w Min	e Min	s		m		
								Nom (Max)	Min	Max	Min	
M5	0,8	1	5	5,75	11,8	9,8	8,79	8	7,78	5	4,7	0,3
M6	1	1,1	6	6,75	14,2	12,2	11,05	10	9,78	6	5,7	0,36
M8	1 *	1,2	8	8,75	17,9	15,8	14,38	13	12,73	8	7,6	0,48
	1,25											
M10	1 *	1,5	10	10,8	21,8	19,6	16,64	15	14,73	10	9,6	0,6
	1,25 *											
	1,5											
M12	1,25 *	1,8	12	13	26	23,8	20,03	18	17,73	12	11,6	0,72
	1,5 *											
	1,75											
M14	1,5 *	2,1	14	15,1	29,9	27,6	23,36	21	20,67	14	13,3	0,88
	2											
M16	1,5 *	2,4	16	17,3	34,5	31,9	26,75	24	23,67	16	15,3	0,96
	2											
M20	1,5 *	2,5	20	21,6	42,8	39,9	32,95	30	29,67	20	18,9	1,2
	2,5											